

Print!

CaratterE
DA VENDERE
DA VENDERE



PRINT! è tecnologia innovativa, semplice funzionalità, qualità eccezionale e design elegante

Print!

PANORAMICA

Una stampante al di sopra delle righe che si inserisce in tutte le applicazioni dove vi è la necessità di utilizzare una tecnologia termica dotata di taglierina automatica.

PRINT! trova collocazione ideale nella ristorazione, trasporti, ticketing ed in tutti quei settori dove è necessaria la stampa.

L'utilizzo dello standard ESC/POS come protocollo di comunicazione rende la stampante facilmente integrabile in soluzioni già esistenti.



LARGHEZZA ROTOLO
Print!

INTERFACCE

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE



- ▶ 1 RS 232 porta seriale
- ▶ 1 USB Device
- ▶ 1 Ethernet
- ▶ 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto



L'utilizzo dello standard ESC/POS come protocollo di comunicazione rende la stampante facilmente integrabile in soluzioni già esistenti.

HARDWARE

Stampante: Stampa Termica ad alta qualità grafica

Velocità di Stampa: 300 mm/s

Qualità di stampa: 576 dots/ linea - 8 dots/ mm

Larghezza rotolo: 79,5 mm +/- 0.5 mm

Diametro rotolo: max 83 mm

Cambio del rotolo: easy loading con taglierina automatica

Taglio scontrino: taglio parziale

Interfacce:

- ▶ 1 RS 232 porta seriale
- ▶ 1 USB Device
- ▶ 1 Ethernet
- ▶ 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto

Sensori: Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto.

Software Driver: Windows X86 / X64 / Linux / OPOS

Dimensioni e Peso: L138 x P175x H120 mm – Peso: 1320 g

Alimentazione di corrente: Input: AC 110V~220V, 50~60HZ - Output: DC 24V/2.5A

Temperatura di lavoro: Temperatura: 0 ~ 45 ° C - Umidità: 10 ~ 80%

Affidabilità: Testina di stampa 150Km- - taglierina automatica 1.5 milione di tagli

FUNZIONI

Funzioni grafiche personalizzabili: Stampa di varie tipologie di font scalabili fino a 48 caratteri per riga.

Funzioni:

- ▶ Supporta comandi ESC/POS
- ▶ Utilizzo come stampante comande o stampante ricevute/fatture su modulo continuo (riconoscimento tacca)
- ▶ Comando apertura cassetto 24V

Carattere per colonne: 12 x 24dots Fino a 48 caratteri per riga.

Dimensioni caratteri:

- ▶ ANK carattere
- ▶ Font A: 12 x 24dots
- ▶ Font B: 9 x 17dots
- ▶ Cinese Tradizionale: 24 x 24dots

Lingue: PAN lingue europee (ENG, SPA, FRE, DEU ...), lingue asiatiche, cinese, giapponese, coreano.

Codici a barre supportati: UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128/QRCODE.

Protocollo di comunicazione: Compatibile con EPSON ESC / POS e di comando STAR.